

RUC 20601757959 Diseño y Decoración con ladrillo Rococho. Especialista en acabados, venta y distribución de ladrillos rocochos. Mza. C
Lote. 15 A.H Rodrigo Franco Lima- Lima-Santiago de Surco. Telefonos: 450-2232 Cel: 998-981-538.
www.rocochosac.com/www.rocochos.com.pe/E-mail: rocochosac@hotmail.com

Ficha Tecnica: Protector de Ladrillo Rococho RP-3000

Pais de Origen	Color	Presentacion	Medidas	Resistencia al trafico	Tonalidad	Grado de Absorcion	Brillo	Disponibilidad en Origen	Densidad	Porosidad
PERÚ	Líquido rosado, claro a ligeramente turbio	GALON	NO APLICA	NO APLICA	No altera el color	Alto	No genera brillo	Alta	Baja	NO APLICA
Composicion			Uso			Propiedades			Recomendaciones	
El Protector de Ladrillo Rococho RP-3000 , impermeabiliza, protege, mantiene los tonos, repele la absorción del agua, grasas, los aceites, resiste los ácidos y los (aceites) álcalis, no decolora y penetra una pulgada o más. Este Protector de Ladrillo Rococho RP-3000 es recomendado principalmente para productos a base de cemento (como Mosaicos Empastados, Terrazo, ladrillos rococho) entre otros acabados.			Luego de diversas investigaciones, Rocochos SAC ha desarrollado este nuevo Protector de Ladrillo Rococho RP-3000 con propiedades superiores a los tradicionales, libre de ácido perfluorooctanoico (PFOA*) y ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS*)			Agente repelente al agua y al aceite para la fabricación de impregnantes o repelentes de manchas en base acuosa, diseñados para su aplicación en superficies de piedra natural o artificial			Altamente repelente al agua • Repelente al aceite y a las manchas • Libre de solventes • Genera un visible efecto perlado (beading effect) • Alta capacidad de penetración • Adecuado para todo tipo de piedras naturales o artificiales absorbentes como mármol, travertino, losas de Solnhofen, arenisca, bloques de concreto, terrazo, granito, ladrillo rococho, revestimientos de cotto • Buena adherencia sobre la superficie • No altera el color	
									NO INGERIR Y MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el producto o la superficie se hayan secado completamente. No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua	

Presentaciones y Rendimiento

Rendimiento	Almacenamiento	Acabados	Garantía
Galón: Rinde 10 metros cuadrados por galón aproximadamente al aplicarse en ladrillos con alta proporción de absorción, el rendimiento en otros materiales será en proporción al poder de absorción de cada uno.	El producto es sensible al frío y al calor y no debe almacenarse a temperaturas inferiores a 0 °C ni superiores a 40 °C. Un daño irreparable es posible. En caso de sospecha de daño por congelación o calor, debe verificarse la usabilidad del producto antes de su aplicación. Para evitar la pérdida de calidad, es necesario	>Su acabado es natural, imperceptible a la vista.	>Rocochos SAC te brinda una garantía de un (1) año a partir de la instalación. NOTA: Esta garantía aplica solo cuando la empresa Rocochos SAC ha realizado la instalación o supervisado la correcta aplicación del sellador.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Antes de realizar la aplicación se debe verificar que la superficie a tratar se encuentre limpia y seca, libre de polvo y grasa.
 - Aplicar una capa uniforme y abundante de **Protector de Ladrillo Rococho RP-3000** sobre la superficie absorbente utilizando spray, brocha, rodillo o mopa limpia.
 - Solamente aplique una cantidad suficiente como para humedecer la superficie. No aplique en exceso.
 - Se puede repetir el procedimiento húmedo en húmedo para materiales altamente absorbentes (porosos).
 - El área terminada se podrá usar para el tráfico normal en 24 horas después de su aplicación. Para obtener un óptimo resultado, el área terminada debe mantenerse seca y libre de agentes externos por mínimo 24 horas.
 - El efecto del **Protector de Ladrillo Rococho RP-3000** se desarrolla completamente después de 24 horas.
- Debe evitarse la exposición a lluvia durante este periodo..
- En el caso de uso por SPRAY, se debe usar una máscara industrial para evitar su inhalación.

Revisado por:
Nombre: Rocio
Apellido: Huaman Hilarion
Fecha: 20/07/2025
Firma: _____



Aprobado por:
Nombre: Richard
Apellido: Huaman Carbajal
Fecha: 25/09/2025
Firma: _____

